

سرند دوار



ابعاد کلی	طول (mm): ۲۳۴۸۰
ظرفیت هاپر (m ^۳): ۸	عرض (mm): ۱۲۰۰۰
ارتفاع هاپر (mm): ۴۸۰۰	ارتفاع (mm): ۵۴۹۰
قطر غلظک های کانوایر فیدینگ (mm): ۸۰	درام
سایز کانوایر (mm): ۸۰۰×۱۰	قطر درام (mm): ۲۰۰۰
سرعت کانوایر (mm/s): ۵۰	تعداد پنل های درام: ۳۶
توان کانوایر: ۵hp	سرعت دوران درام (rpm): ۲۰
کانوایر ضایعات	توان موتور درام: ۲×۱۵hp
سرعت کانوایر (mm/s): ۳۰۰	ابعاد هر توری (mm): ۱۱۰۰×۸۶۰ با چشمی های مختلف
سایز کانوایر (mm): ۸۰۰×۱۰	کانوایر محصولات
ارتفاع انباشت محصولات (mm): ۵۰۰۰	سرعت کانوایر (mm/s): ۳۰۰
توان کانوایر: ۵hp	سایز کانوایر (mm): ۸۰۰×۱۰
عملکرد کلی	ارتفاع انباشت محصولات (mm): ۵۰۰۰
ظرفیت: ۵۰ ton/h کمپوست با رطوبت ۴۰٪	توان کانوایر: ۵hp
توان کل: ۴۵hp	

۰۹۱۲ ۹۲۲ ۹۲۳۹

۰۹۱۲ ۹۲۲ ۹۲۳۸

www.AtilaCO.com

سرند دوار



• هاپر مخصوص در مسیر ضایعات خروجی متناسب با درام و کانوایر جهت بهبود کنترل مواد خروجی از درام و جلوگیری از پخش شدن مواد در محیط اطراف درام



• سیستم انتقال قدرت ترکیبی با استفاده از چرخ لیفترکی برای انتقال توان موتور و چرخ چدنی مخصوص جهت مهارکردن وزن و دفع حداکثری ارتعاشات



• هاپر به ظرفیت ۸متر مکعب با کانوایر دارای غلظک های ۸۰mm جهت تقویت و افزایش مقاومت به ضربات ناشی از اجسام وارد شده به هاپر



• فرچه های درام با قابلیت تنظیم فرورفتگی و مسیر دسترسی مناسب



• کانوایر محصولات خروجی با قابلیت تنظیم ارتفاع از ۲ تا ۵ متر



• کانوایر محصولات زیر درام با حداکثر فضای دسترسی جهت تسهیل فرایندهای تمیزکاری و تعمیر و نگهداری با شوت مخصوص در انتهای کانوایر



• تسمه های عاج دار به عرض ۸۰cm و ضخامت ۱۰mm و توان کانوایر ۵hp



• درب های بازشونده دور محفظه جهت دسترسی بهتر به درام برای تمیزکاری



• درام به قطر ۲متر دارای ۳۶پنل با قابلیت تعویض سریع پنل ها با چشمی های مختلف